

AIRIS



PRAGMA 930

Pantalla	TFT 15.4" WXGA (Resolución máxima 1.280x800)
Procesador	Hasta Intel® Pentium® M 770 2.13 GHz con Intel® SpeedStep – 2 MB L2 – 533 MHz FSB
Chipset	Intel® 915GM + Intel® ICH6-M
Controlador Gráfico	Intel® Graphics Media Accelerator 900 hasta 128 MB (PCI Express)
Memoria	Hasta 2 GB SO-DIMM 200p SDRAM DDR2 533 MHz (PC4200)
Almacenamiento	Hasta 80 GB 2.5" (Serial-ATA 150)
Dispositivo Óptico	Regrabadora DVD ±R/RW Doble Capa
Indicadores	Estado – Estado de carga de batería – Disco Duro/CD – Wireless Bloqueo Mayúsculas – Bloqueo Desplazamiento – Bloqueo Numérico
Conectividad	4xUSB 2.0 (compatible USB 1.1) Salida de TV (S-Video 7 pines PAL/NTSC) Salida VGA (15 pines) Lector de Tarjetas (SD/MMC/MS/MS Pro) IEEE 1394 (FireWire) Express Card (26 pines) Kensington Lock (Antirrobo)
Comunicaciones	Módem/Fax 56 Kbps V.92 (RJ-11) Tarjeta de red 10/100 Mb (RJ-45) Mini PCI + Antena para Tarjeta de Red Inalámbrica (802.11b/g)
Sonido	High Definition Audio – Compatible AC'97 Altavoces 2x1 W Integrados – Entrada y Salida de Línea – SPDIF
Dispositivos de Entrada	Teclado 87/88 teclas Touchpad + 2 Botones + Scroll
Botones de Acceso Rápido	Ahorro de Energía Conexión a Internet Activar/Desactivar Tarjeta de Red Inalámbrica (802.11b/g)
Dimensiones y Peso	357x271x24.5-39.5 mm. (AnchoxFondoxAlto) 3.00 Kg.
Batería y Alimentación	Batería Ion-Litio 2200 mAh Adaptador AC 65 W
Sistemas Operativos	Microsoft® Windows® XP Home Microsoft® Windows® XP Professional